



# MultiRaster

## VOORDELEN VAN HET MULTI-Raster®

- Eenvoudig en snel gelegd door voormontage van bijna 1 m<sup>2</sup>
- Uniek kliksysteem aan alle zijden, zowel horizontaal als verticaal
- Voorzien van ogen om het raster te verankeren, ideaal in hellingen en oevers
- Gebruiksvriendelijk en snel plaatsbaar (100-150 m<sup>2</sup> per uur)
- Licht in gewicht (ca. 4,2 kg m<sup>2</sup>) Uiterst stabiel, bij belasting door bijvoorbeeld hoogwerker/ auto (ca 250 ton/m<sup>2</sup>)
- Veelzijdig inzetbaar en vulbaar met vele materialen
- Optimale groeiomstandigheden door een groot kamervolume
- Begroeiing tot bijna 100%
- Behoud van het microklimaat en de leefruimte van micro-organisme
- Perfecte bescherming tegen erosie
- Ideale bescherming voor wortels en boomschors
- Altijd begaanbaar, geen uitglijden(anti slip profiel) of wegzakken
- Vorst- en UV Bestendig
- Vormvast ook bij temperatuurschommelingen
- Volledig recyclebaar
- Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen



# Multi raster



\*Multi-raster ®  
voor een milieuvriendelijke open verharding;

## **Toepassingen:**

Parkeerplaatsen en in en uitritten  
Speelplaatsen en -tuinen  
Wandelpaden in parken en volkstuinten  
(veiliger en stabiel voor rollators en rolstoelen)  
Begraafplaatsen  
Openbare gebouwen, kantoren en flats (glazenwaspad)  
Helikopterplaatsen en zweefvliegbanen  
Talud en oeverversterking  
Wegen en paden in moeras en natuurgebieden  
Tijdelijke verharding van de ondergrond (evenementen)  
Dijkversterking  
Berijdbare gazons

## **op sportterreinen en recreatiegebieden:**

Vakantieparken en campings  
Dierentuinen en tuinen  
Sportterreinen  
Golfbanen  
Maneges  
Tennisparken  
Verbindingspaden  
Toeschouwers(staan)plaatsen  
Openluchttheaters  
Speelplaatsen en speeltuinen  
Pretparken  
Evenementen terreinen

\*Multi-raster ® is gecertificeerd door Copro (Benor) en geschikt voor gebruiksklasse B/C, normale belasting



## **Specificaties**

### MULTI-RASTER ®

Materiaal: HDPE uit gerecycled kunststof milieuvriendelijk en UV bestendig  
Kleur\* : groen, zwart (andere kleuren op aanvraag)  
Afmetingen: 58,5 (l) x 39,0 (b) x 3,8 cm (h)  
Kliksysteem: Vierzijdig voorzien van een vaste verbinding  
Oppervlakte per raster: ca 0,228m<sup>2</sup>  
Belasting: ca 250 ton per m<sup>2</sup>  
Gewicht per raster: ca 950 gram  
Aantal rasters per m<sup>2</sup>: 4,38 stuks  
m<sup>2</sup> per pallet: 54,8 m<sup>2</sup>  
Stuks per pallet: 240 rasters  
Lagen per pallet: 60  
m<sup>2</sup> per laag: 0,913  
Verpakking: europallet 80x120cm

\* Vanwege het gebruik van gerecycled materiaal kunnen geringe kleurafwijkingen mogelijk zijn.