

the new **ECOTERRA**



Un produit unique!

Grâce à son système d'assemblage 3D révolutionnaire, l'Ecomodule est unique en son genre. Même sur un sol qui n'est pas optimal, les modules restent parfaitement en place.

Avantages de l'ECO TERRA

- A système d'assemblage 3D révolutionnaire
- Facile à scier sans formation de poussières
- Pose facile grâce au faible poids de 4 kg par module
- Ne se casse pas pendant l'entreposage, le transport ou la pose
- Très grande capacité de charge de > 40 tonnes par module, même des camions peuvent y circuler
- Fabriqué dans des matériaux résistants aux acides
- Agréable à fouler pour les hommes et les animaux
- Recyclable
- N'absorbe pas l'eau et résiste par conséquent au gel
- Pas de bords tranchants risquant de provoquer des blessures



Spécifications de l'ECO TERRA

Matière : Matière synthétique recyclée

Dimensions : Environ 586 x 396 x 60 (L x L x H) mm

Superficie de la dalle : Environ 0,240 m²

Nombre de dalles par m² : 4,2

Poids d'une dalle : Environ 4 kg

Capacité de charge : > 40 Tonnes par module

Couleur : Gris pierre

Conditionnement : Europalette 80x120 cm

Dalles par palette : 140

Environ par palette : 33 m²

Nombre de dalles par couche : 4

Nombre de couches par palette : 35

m² par couche : 0,96 m²

Quantité de matière de remplissage

Une surface de 100 m² d'Eco-terra nécessite environ 3 m³ de matière de remplissage.

DURABLE, LÉGER ET TRÈS SOLIDE

ECOTERRA

the new **ECOTERRA**



DURABLE, LÉGER ET TRÈS SOLIDE

Caractéristiques techniques de l'ECO TERRA

- A système d'assemblage 3D révolutionnaire
- Dalles de renforcement du sol en matière recyclée à structure creuse
- Résiste au gel
- 1 m² Eco-module = environ 0,38 m² de surface ouverte (1/3^e de la surface n'est pas couverte)
- Volume à remplir par m² = 0,03 m³ (gravillons, par exemple)
- Résiste aux acides et aux huiles
- N'absorbe pas l'eau
- Surface antidérapante
- Dimension d'une dalle environ : 586 X 396 X 60 mm
- Poids : Environ 4 kg par dalle
- Couleur : Gris
- 100 % recyclable
- Élément de remplissage disponible en couleur crème et grise



S'il vous plaît noter qu'il y a une tolérance de taille est à des différences de température de +/-4 % et pas pris au piège peut être posée

Coupe transversale de la structure du sol pour l'Eco-terra

