



Multiraster

VORTEILE DES MULTIRASTER®

- Platziert einfach und schnell durch Vormontage von fast 1 m²
- Einzigartiges Klicksystem auf allen Seiten, sowohl horizontal als auch vertikal
- Mit Augen rund um das Gitter versehen für Verankerung, ideal an Hängen und Bänken
- Benutzerfreundlich und schnell zu platzieren (100-150 m² pro Stunde)
- Leichtgewichtig (circa 850 Gramm pro Stück)
- Extrem stabil und geeignet für sehr schwere Last (ungefähr 250 Tonnen pro m²)
- Vielseitig und kann gefüllt werden mit vielen Materialien
- Optimale Wachstumsbedingungen durch ein großes Raumvolumen
- Vegetation bis fast 100%
- Aufrechterhaltung des Mikroklimas und der Lebensraum von Mikroorganismen
- Perfekter Schutz gegen Erosion
- Idealer Schutz für Wurzeln und Baumrinde
- Immer befahrbar, kein Verrutschen (Anti-Rutsch-Profil) oder sinken
- UV- und frostbeständig
- Formstabil, auch bei Temperaturschwankungen
- Vollständig recycelbar
- Erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen

Kunststoff Rasengitter können nicht aufgesperrt verlegt werden

www.kremersbv.nl
T: +31 (0)46 4008676

info@kremersbv.nl
F: +31 (0)46 4580221



Multiraster

Multiraster®

Für einen umweltfreundlichen und offenen Bodenhardtung

Anwendungen

- Parkplätze und Ein- und Ausfahrten
- Spiel- und Tummelplätze
- Fußwege z.B. im Parks, Klein- und Schrebergärten (sicherer und stabiler für Rollatoren und Rollstühle)
- Friedhöfe
- Öffentliche Gebäude, Büros und Hochhäuser (Fensterputzerweg)
- Hubschrauberlandeplätze und Segelfluggpisten
- Steigung und Uferverstärkung
- Die Befestigung von Böschungen
- Wege und Pfade in Sumpf- und Naturgebieten
- Temporäre Verhardtung des Untergrundes (bei Veranstaltungen)
- Deichverstärkung und -befestigungen
- Befahrbare Rasenflächen
- Erholungsgebiete
- Ferienparks und Campingplätze
- Zoos und Tierparks
- Sportgelände
- Golfplätze

Parkplatz Markierung

- Größe: 95 x 60 mm (2)
- Material: PP (Polypropylen)
- Farbe: Weiß (vielleicht im Dunkeln leuchten!)
- Hinweis: Durch die Schlitze am unteren Rand der Kappe bebt die Markierung und dies ist nicht kaputt bei einer Kreisbewegung
- 4 x Klicken Sie auf Verbindung nach unten zur endgültigen Bestätigung.



Multiraster® Spezifikationen

Material:	HDPE aus wiederverwertetem Kunststoff (umweltfreundlich und UV-beständig)
Farben:	Schwarz (Grün, Grau und Weiß auf Anfrage.)*
Abmasse:	Zirka 58,5 x 39,0 x 3,8 cm (L x B x H)
Oberfläche pro Raster:	Zirka 0,228 m ²
Belastbarkeit:	Zirka 250 t/m ²
Gewicht pro Raster:	Zirka 850 Gramm
Anzahl van Rastern pro m ² :	4,38 Stück
Anzahl m ² pro Palette:	54,8 m ²
Menge pro Palette:	240 Raster
Schichten pro Palette:	60
Raster pro Schicht:	4
M ² pro Schicht:	0,913 m ²
Verpackung:	Europaletten 80 × 120 cm



Parkmarkierungen sind verfügbar.

Multiraster® wurde von Copro(Benor) zertifiziert und ist geeignet für Gebrauchsklasse B/C, normale Belastung.

* Bitte beachten Sie dass Produkte aus Recycling-Materialien können Abweichungen in Farbe und Größe haben.