



Multiraster

VOORDELEN VAN HET MULTIRASTER®

- Eenvoudig en snel gelegd door voormontage van bijna 1 m²
- Uniek kliksysteem aan alle zijden, zowel horizontaal als verticaal
- Voorzien van ogen om het raster te verankeren, ideaal in hellingen en oevers
- Gebruiksvriendelijk en snel plaatsbaar (100-150 m² per uur)
- Licht in gewicht (circa 850 gram per stuk)
- Uiterst stabiel bij belasting door bijvoorbeeld hoogwerker/auto (circa 250 ton per m²)
- Veelzijdig inzetbaar en vulbaar met vele materialen
- Optimale groeiomstandigheden door een groot kamervolume
- Begroeiing tot bijna 100%
- Behoud van het microklimaat en de leefruimte van micro-organismen
- Perfecte bescherming tegen erosie
- Ideale bescherming voor wortels en boomschors
- Altijd begaanbaar, geen uitglijden (antislipprofiel) of wegzakken
- UV- en vorstbestendig
- Vormvast, ook bij temperatuurschommelingen
- Volledig recyclebaar
- Voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen

Kunststof gras/grindrasters mogen niet opgesloten gelegd mogen worden



Multiraster

Multiraster®

Voor een milieuvriendelijke en open verharding

Toepassingen

- Parkeerplaatsen en in- en uitritten
- Speelplaatsen en -tuinen
- Wandelpaden in parken en volkstuinten (veiliger en stabiel voor rollators en rolstoelen)
- Begraafplaatsen
- Openbare gebouwen, kantoren en flats (glazenwaspad)
- Helikopterplaatsen en zweefvliegbanen
- Talud en oeverversteving
- Wegen en paden in moeras- en natuurgebieden
- Tijdelijke verharding van de ondergrond (bij evenementen)
- Dijkversteving
- Berijdbare gazons
- Recreatiegebieden
- Vakantieparken en campings
- Dierentuinen en tuinen
- Sportterreinen
- Golfbanen
- Maneges
- Tennisparken
- Verbindingspaden

Parkeermarkering

- Afmetingen: (2) 95 x 60 mm.
- Materiaal: PP (Polypropylene)
- Kleur: Wit (Glow in the Dark op aanvraag)
- Door de gleuven aan de onderkant van de dop fixeert de marker zich en kan deze niet kapot gaan bij een draaiende beweging
- Vier klikverbindingen aan de onderzijde voor definitieve bevestiging



Multiraster® specificaties

- Materiaal: HDPE uit gerecycled kunststof (milieuvriendelijk en UV-bestendig)
- Kleur: Zwart (groen, grijs en wit op aanvraag)*
- Afmetingen: Circa 58,5 x 39,0 x 3,8 cm (L x B x H)
- Kliksysteem: Vierzijdig voorzien van een vaste verbinding
- Oppervlakte per stuk: Circa 0,228 m²
- Belasting: Circa 250 ton per m²
- Gewicht per raster: Circa 850 gram
- Aantal rasters per m²: 4,38 stuks
- M² per pallet: 54,8 m²
- Stuks per pallet: 240 rasters
- Lagen per pallet: 60 lagen
- M² per laag: 0,913 m²
- Stuks per laag: 4
- Verpakking: Europallet 80 x 120 cm



Parkeermarkeringen zijn leverbaar.

Multiraster® is gecertificeerd door Copro en geschikt voor gebruiksklasse B/C bij normale belasting.

* Let op. Producten die van gerecyclede materialen zijn gemaakt kunnen afwijkingen in kleur en maat hebben.